

## WSC-LINK

**Standard:**  
**Direkt:**

**http://www.webspotcenter.de/?spot=1**  
**http://www.webspotcenter.de/?spot=1-51**

Ihre Kunden-Nr.

WebSpot-ID

„Standard“ startet den WebSpot-Player mit dem neusten WebSpot, „Direkt“ startet den angegebenen WebSpot.

Mit Hilfe dieser Beispielcodes können Sie Ihren WebSpot in Ihre Website einbinden und anpassen. Alternativ können Sie unseren WSC-LINK-Generator nutzen, um sich den kompletten HTML-Code generieren zu lassen.

### Code-Beispiel 1 - Neues Browserfenster

```
<a href="WSC-LINK" target="_blank">LINKTEXT</a>
```

### Code-Beispiel 2 - PopUp-Fenster (Javascript)

```
<a href="#wsc" onclick="window.open('WSC-LINK','wsc','status=yes,width=500,height=376');">LINKTEXT</a>
```

### Code-Beispiel 3 - I-Frame

```
<iframe src="WSC-LINK" width="500" height="376" scrolling="no" frameborder="0" name="wsc"></iframe>
```

Es gibt eine Reihe von Variablen, die das Aussehen bzw. das Verhalten des WebSpot-Players beeinflussen. Wir unterscheiden hierbei zwischen internen und externen Variablen. Interne Variablen werden im WebSpot-Player verwendet, externe (Ihre) Variablen werden beim Klicken auf den Linkbutton (am Ende des WebSpots) wieder ausgegeben.

- **&liste=no** (intern)  
Startet den WebSpot-Player ohne WebSpot-Liste (alle Ihre WebSpots). Dies ist sinnvoll, wenn Sie Ihre WebSpots einzeln verlinken.
- **&bgcolor=FFFFFF** (intern)  
Ändert die Seitenhintergrundfarbe (in diesem Fall auf weiß). Dies ist sinnvoll, wenn Sie die WebSpots in einem Neuen Fenster öffnen.
- **&pl=no** (intern)  
Verhindert, dass der WebSpot sofort abgespielt wird. In diesem Fall muss der WebSpot manuell durch einen Klick auf den Play-Button gestartet werden.
- **&tg= self** (intern)  
Steuert das Zielfenster (target), wenn ein User auf den Linkbutton (am Ende des WebSpots) klickt. Standard ist '\_blank' und muss nicht angegeben werden. Mögliche Werte:  
 \_self = öffnet den Link im gleichen Fenster in dem der WebSpot läuft  
 \_top = öffnet den Link im übergeordneten Fenster wo der WebSpot läuft  
 \_so = öffnet den Link in dem Fenster, von wo aus der WebSpot geöffnet wurde  
 \_soc = identisch zu \_so, versucht zusätzlich das WebSpot-Fenster zu schließen  
 Die Werte '\_so' und '\_soc' steuern Javascriptfunktionen und sind geeignet für Frame- bzw. PopUp-Seiten. Selbstverständlich können Sie auch Ihre eigenen Fensteramen verwenden.
- **externe (Ihre eigenen) Variablen**  
Sie können Ihre eigenen Variablen (z.B. &ssid=123456789) an den 'WSC-LINK' anhängen. Variablen, die speziell für einen WebSpot gültig sind (z.B. &artikel=123), müssen direkt bei der WebSpot-Erstellung definiert werden. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Variablen nicht mit unseren internen Variablen überschneiden!